

FINISH PISOS

PROTECTOR DE RAYOS UV Y COLOR

BI - COMPONENTE - COLORES

PARA UN ÓPTIMO ACABADO SE RECOMIENDA APLICAR DOS CAPAS, DESPUÉS DE APLICAR REVESTIMIENTO PARA PISOS. CAPA FINAL PROTECTORA

ÚLTIMA CAPA PARA REVESTIMIENTO DE PISOS
Resistencia al Desgaste

- Parquederos Interiores y Exteriores.
- Pisos Industriales y Bodegas.
- Laboratorios y Clínicas.
- Corredores de Servicio.
- Canchas Deportivas.

DESCRIPCIÓN

Cubriseal Finish es una **membrana líquida de poliuretano Alifático** de alta adherencia que se usa como única capa de acabado y protección a la degradación de Color producida por los Rayos UV. Protector de color para Revestimiento para Pisos.

Permite tráfico vehicular, ofreciendo resistencia al desgaste.

Nota: Para mayor desempeño se recomienda aplicar 2 capas



DISTRIBUCIONES
IMPER-PLAK S.A.S

Cubriseal
Poliuretano



POLIURETANO


PISOS
BI-COMPONENTE
14 M² x Galón (capa)

BI-COMPONENTE
Mezclar

1 Parte Lado A +
2 Partes Lado B

Transito Peatonal y Vehicular

**ACABADO FINAL PARA
REVESTIMIENTO DE PISOS**



Arena Sílica

MORTERO DE POLIURETANO

La arena sílica calcinada de granulometría controlada se emplean para la elaboración de MORTEROS DE POLIURETANO, en donde se mezclan con Sellantes o Imprimantes.

USOS

- Hechura de medias cañas
- Arreglo de cavidades y morteros de nivelación
- Encamisado de bajantes y rejillas plásticas con placa de concreto.

PISOS ANTIDESLIZANTES

Otro uso de las Arenas es en la elaboración de **PISOS ANTIDESLIZANTES** y para lograr **PERFIL DE ANCLAJE** al hacer enchapes cerámicos sobre impermeabilizantes de poliuretano.

RASQUETE

La arena sílica se pueden usar también en mezcla con Pinturas y Recubrimientos de Poliuretano Cubriseal para mejorar su resistencia al desgaste en técnica denominada RASQUETE.



MALLA	MORTERO DE POLIURETANO
	USO
SÍLICE 120	Fina (como estuco de poliuretano) - Fisuras
SÍLICE 20 - 40	Grietas, Medias Cañas y Antideslizantes
SÍLICE 40 - 60	Grietas, Medias Cañas y Antideslizantes
SÍLICE 12 - 20	Anclaje Enchapes

PRECAUCIONES

Contiene solventes orgánicos en baja proporción. Al aplicarlo use guantes, gafas de seguridad y equipo de protección respiratoria (NIOSH/MAHA TC23 o equivalente). Aplicarlo en lugares ventilados o con equipos que mejoren la circulación de aire.



www.cubriseal.com