

FICHA TÉCNICA

Vinilo T3 interiores



Descripción:

Vinilo T3: Producto desarrollado bajo la norma NTC 1335 para uso interior bajo en VOC, Vinilo diluible en agua de acabado mate, no entiza .

Uso Muros interiores, paredes, estuco, techos y primeras manos en superficies de concreto

Preparación de la superficie:

- Buena Limpieza y libre grasa polvo y humedad
- Se deben resanar las grietas y agujeros y otros defectos como estuco KORA que puedan afectar el acabado.
- Remueve con cepillo o grata la cal o carburo.
- No aplique sobre cal, carburo o similares, no mezcle con pinturas base aceite.
- Para eliminar las manchas de hongos y moho prepare una solución de hipoclorito de sodio (10 partes de agua por 1 de hipoclorito de sodio), fregar con un cepillo de cerdas duras (10 min para que actúe) lave con abundante agua y deje secar.

Seguir las recomendaciones de preparación de superficie, esto garantiza la calidad del acabado

Versión 2 Actualizada 5 febrero 2022



FICHA TÉCNICA

Vinilo T3 interiores



Datos técnicos

g) Poder Cubriente Relación de Contraste % a 3 Mills	$\geq 97\%$	Molienda: Mínimo 4	PH: 8a5
h) Entizamiento	No Presenta	Viscosidad a 25°: 110-115KU	Peso: 4.5 kgs
		Secado al tacto 1 hora Manipulación 4 horas	

- **Soluble en agua a volumen máximo de un 25%**
- Aplique con brocha o rodillo, de 2 a 3 manos de pintura.

Recomendaciones:

Se da una garantía de los productos siempre y cuando se den las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura y almacenamiento adecuados recomendada incluida en la ficha técnica del producto. De no cumplir las anteriores condiciones no habrá garantía.

Producto fabricado a base de agua no presenta riesgo de explosión o incendio. Su nivel de toxicidad por inhalación de vapores es bajo, se recomienda aplicar en un lugar con buena ventilación, utilizando guantes y gafas de seguridad.

En caso de derrame recoja el producto en recipientes para evitar contaminación.

No consuma alimentos mientras manipula el producto.

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto.

Almacene el producto en un recipiente cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de ignición.

No vierta el producto en desagües, sobre suelos, quebradas o ríos

Si va a manejar el producto por más de un mes no agregue agua ya que dañaría el producto.

Para mayor información comuníquese en nuestras líneas 310 3442070 – 7823552.

Producto fabricado por **COMERCIALIZADORA PINTULIDER SAS**

