

FICHA TÉCNICA

Vinilo T2 Lavable



Descripción:

Vinilo T2 Lavable: Producto desarrollado bajo la norma NTC 1335 2015.bajo en VOC

Vinilo diluible en agua lavable para uso interior acabado mate, de buen cubrimiento y rendimiento.

Uso Muros interiores, paredes de cemento, concreto, estuco. Lavar después de 30 días con jabones de tocador.

Preparación de la superficie:

- Buena Limpieza y libre grasa polvo y humedad
- Se deben resanar las grietas y agujeros y otros defectos como estuco KORA que puedan afectar el acabado.
- Remueve con cepillo o grata la cal o carburo.
- No aplique sobre cal, carburo o similares, no mezcle con pinturas base aceite.
- Para eliminar las manchas de hongos y moho prepare una solución de hipoclorito de sodio (10partes de agua por 1 de hipoclorito de sodio), fregar con un cepillo de cerdas duras (10 min paraque actúe) lave con abundante agua y deje secar.
- No lave con ácidos fuertes ya que estos pueden afectar el acabado del producto. Lave con jabón de tocador.

Seguir las recomendaciones de preparación de superficie, esto garantiza la calidad del acabado



FICHA TÉCNICA

Vinilo T2 Lavable



Datos técnicos

e) Remoción de Manchas Lavabilidad NTC 799	$\geq 50\%$
f) Resistencia a la abrasión en húmedo NTC 966	≥ 55 Ciclos
g) Poder Cubriente Relación de Contraste % a 3 Mills	$\geq 97\%$
h) Entizamiento	No Presenta
i) Resistencia al agua	Cumple
j) Resistencia al álcali	Cumple
Molienda: Mínimo 4	PH: 8a5
Viscosidad a 25°: 110-115KU	Peso: 4.5 kgs
Secado al tacto 1 hora Manipulación 4 horas	

Nota: El poder cubriente para colores acentuados como amarillo, rojos, naranjas verdes y derivados NO APLICA la relación de contraste

- **Soluble en agua a volumen máximo de un 25%**
- Aplique con brocha o rodillo, de 2 a 3 manos de pintura.
- Deje secar de 2 a 3 horas entre manos de pintura.



FICHA TÉCNICA

Vinilo T2 Lavable



Recomendaciones:

Se da una garantía de los productos siempre y cuando se den las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura y almacenamiento adecuados recomendada incluida en la ficha técnica del producto. De no cumplir las anteriores condiciones no habrá garantía.

Producto fabricado a base de agua no presenta riesgo de explosión o incendio. Su nivel de toxicidad por inhalación de vapores es bajo, se recomienda aplicar en un lugar con buena ventilación, utilizando guantes y gafas de seguridad.

En caso de derrame recoja el producto en recipientes para evitar contaminación.

No consuma alimentos mientras manipula el producto.

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto.

Almacene el producto en un recipiente cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de ignición.

No vierta el producto en desagües, sobre suelos, quebradas o ríos

Si va a manejar el producto por más de un mes no agregue agua ya que dañaría el producto.

Para mayor información comuníquese en nuestras líneas 310 3442070 – 7823552.

Producto fabricado por **COMERCIALIZADORA PINTULIDER SAS**



Versión 2 Actualizada 5 febrero 2022

