

CARBOMASTIC No. 1

Limpiador para superficies y herramientas

VARIOS TRATAMIENTOS DE
SUPERFICIE Y LIMPIADORES

CARBOMASTIC No. 1

TX40T011

Descripción

CARBOMASTIC No. 1 es una solución incolora de solventes, especialmente diseñada para la limpieza de superficies y herramientas.

Información Técnica

Apariencia : Líquido de olor fuerte
Color : Transparente

Usos

CARBOMASTIC No. 1 es especialmente recomendado para:

- Limpiar y desengrasar superficies que requieran ser tratadas con recubrimientos epóxicos.
- Retirar residuos de materiales epóxicos sin curar o asfálticos, de herramientas y superficies tratadas con los mismos.

Ventajas

- Por ser un solvente aromático es efectivo en disolución de pinturas y limpieza de herramientas.
- Es efectivo en la aplicación o reblandecimiento de superficies epóxicas.
- Su color transparente no altera los colores o texturas de pinturas epóxicas o barnices.
- Por su gran poder garantiza limpieza total con bajas cantidades de producto.

Rendimiento

El rendimiento de este producto depende directamente de la aplicación o uso que se requiera.

Aplicación

Limpieza de Herramientas

En un recipiente colocar una cantidad suficiente de producto de tal manera que cubra las partes sucias de las herramientas, dejarlas sumergidas durante 15 minutos y luego limpiar con estopa.

Reblandecimiento de Pisos Epóxicos

Con un trapero esparcir uniformemente el producto sobre la superficie y dejar reaccionar hasta conseguir una superficie tactosa, algunos pisos requieren dos o tres aplicaciones.

Dilución de Pinturas:

Para lograr pinturas de menor viscosidad, el producto se debe utilizar de acuerdo a los requerimientos permisibles del proveedor de la pintura. En epóxicos generalmente se utiliza hasta un 5% de producto.

Recomendaciones Especiales

- **CARBOMASTIC No. 1** es un producto inflamable, no debe ser expuesto al fuego directo ni a altas temperaturas. Proveer buena ventilación en el sitio de trabajo, trabajar en espacios abiertos, emplear protección respiratoria y guantes de seguridad.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.
PBX: (1) 869 87 87
WWW.TOXEMENT.COM.CO



CARBOMASTIC No. 1

Limpiador para superficies y herramientas

Manejo y Almacenamiento

CARBOMASTIC No. 1 debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, en lugares frescos, bajo techo y protegido del calor intenso o la llama abierta.

Vida útil en almacenamiento:

- 2 años en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Lata : 3 kg

Cuñete : 15 kg.

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Mayo 11 de 2022

VARIOS TRATAMIENTOS DE
SUPERFICIE Y LIMPIADORES

CARBOMASTIC No. 1

TX40T011

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



DISTRIBUCIONES
IMPER-PLAK S.A.S



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT