

  	FICHA TÉCNICA		CÓDIGO: FT-P-P-250
	AJUSTADOR EPÓXICO SAPOLIN		VERSIÓN: 5
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL		FECHA: 8/Abr/2024
	I+D PINTURAS		Página 1 de 3

1. DESCRIPCIÓN

El ajustador epóxico sapolin es una mezcla de disolventes hidrocarbonados, diseñado para diluir la pintura epóxica y los anticorrosivos epóxicos sapolin.

El producto se ofrece al mercado en presentación de 1000 cm³, 750 cm³, 375 cm³ en envase PET y 1/1 galón, 5/1 cuñete en envase metálico.

2. CARACTERÍSTICAS

Fácil de usar

Mezcla de disolventes

Buen poder de dilución

Líquido incoloro o levemente amarilloso

3. PROPIEDADES FÍSICAS

Densidad (25°C)	3.0- 3.3 Kg / gal
Color	Incoloro a ligeramente amarilloso
% Humedad, Karl Fisher	0.0 - 0.5

4. PROPIEDADES DE APLICACIÓN

Dilución	Se emplea según ficha técnica del producto que se desea diluir
Volatilidad	Alta

Las propiedades de aplicación son medidas a T: 25°C.

Los datos mencionados son orientativos, el tiempo de secado puede variar dependiendo del espesor de película, humedad, temperatura, ventilación en el lugar de aplicación, etc.

El método de aplicación, dilución e irregularidades de la superficie alteran el rendimiento del producto.



APOYAMOS EL
PACTO GLOBAL



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS

www.invesa.com
www.pintaresfacil.com

  laPinturaSapolin
 Pintura Sapolin oficial

 	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-250
	AJUSTADOR EPÓXICO SAPOLIN	VERSIÓN: 5
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 8/Abr/2024
	I+D PINTURAS	Página 2 de 3

5. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

N/A

6. CONDICIONES DE APLICACIÓN

Por su capacidad diluyente, el ajustador epóxico sapolin es efectivo adelgazante de la pintura epóxica y anticorrosivo epóxico sapoilin, sin afectar las propiedades de brillo, protección y tiempo de secado del recubrimiento final.

El ajustador epóxico sapolin viene listo para su uso y se recomienda diluir, o ajustar en las proporciones adecuadas para cada sistema de aplicación, espesor de película o acabado deseado.

7. SISTEMA RECOMENDADO

El ajustador epóxico sapolin, es recomendado para todos los colores epóxicos y anticorrosivos epóxicos sapolin.

8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El tiempo de vida útil del ajustador epóxico sapolin es de 18 meses bajo techo, en un rango de temperatura de (4-32)°C, lejos de toda fuente de calor, en lugares limpios y secos. El recipiente debe estar cerrado herméticamente y debe conservarse en su envase original.

9. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Evitar el contacto del producto con la piel y los ojos, usar equipos de protección apropiados como guantes, gafas y protección respiratoria. Respete los avisos de precaución que aparecen en la etiqueta del envase.

Usar todo el contenido del producto para evitar la generación de desperdicios. No vierta el producto en desagües, suelo, quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja o contenga el material para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Disponga de los residuos respetando las normas y regulaciones locales.

Para mayor información consultar la hoja de seguridad del ajustador epóxico Sapolin.



APOYAMOS EL
PACTO GLOBAL



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS

www.invesa.com
www.pintaresfacil.com

  laPinturaSapolin
 Pintura Sapolin oficial

 	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-250
	AJUSTADOR EPÓXICO SAPOLIN	VERSIÓN: 5
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 8/Abr/2024
	I+D PINTURAS	Página 3 de 3

Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM®. Servicio las 24 horas. Teléfonos: 018000 91 60 12 o desde celular 601 288 60 12.

10. GARANTÍA

Invesa S.A ofrece plena garantía de las especificaciones de este producto. Las aplicaciones aquí consignadas son resultado de nuestra experiencia más no se convierten en garantía, cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación.

Para mayor información comuníquese al 604 334 27 27 opción 1 Servicio al Cliente o al correo electrónico contactenos@invesa.com.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Cargo: Profesional Tecnológico II Pinturas Fecha: 04/Abr/2024	Cargo: Gerente Centro Tecnológico Fecha: 08/Abr/2024	Cargo: Gerente Centro Tecnológico Fecha: 08/Abr/2024



APOYAMOS EL
PACTO GLOBAL



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS

www.invesa.com
www.pintaresfacil.com


 laPinturaSapolin
 Pintura Sapolin oficial