

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## Sika® Ajustador Epoxico

Producto para dilución de productos epoxicos.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Líquido azul claro especialmente diseñado para ser utilizado en la dilución de sistemas epoxicos.

### USOS

- Dilución para la aplicación de productos epóxicos.
- Limpieza de equipos y herramientas utilizados en la aplicación de productos epoxicos.

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Su composición y formulación permite una correcta aplicación, sin afectar las propiedades protectoras y el secado. No modifica el acabado ni proporciona defectos en las superficies protegidas.

### INFORMACION DEL PRODUCTO

|                                      |                                                                                                                                                  |              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Empaques</b>                      | Tambor de 1 galón / 5 galones / 55 galones                                                                                                       |              |
| <b>Vida útil en el recipiente</b>    | Tres (3) años a partir de la fecha de producción.                                                                                                |              |
| <b>Condiciones de Almacenamiento</b> | Almacene bien cerrado en su envase original, en lugares frescos y bajo techo. Transporte bajo las precauciones normales para productos químicos. |              |
| <b>Densidad</b>                      | 3.21 ± 0.11 kg/gal                                                                                                                               | (ASTM D1475) |
| <b>Contenido en Sólidos</b>          | 1.2% + 0.5 por peso                                                                                                                              | (ASTM D2697) |

### NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

### LIMITACIONES

No fume durante el uso. Es un producto inflamable, utilícelo solo en ausencia total de chispa o llama. Contiene humos nocivos, evitar la inhalación.

### ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Siempre use guantes, gafas y careta para el manejo. No permita que **Sika® Ajustador Epoxico** Ref. 958013 entre en contacto con la piel. Almacenar en un lugar ventilado. Ver la hoja de datos de seguridad del producto. En caso de emergencia, comuníquese con CISPROMQUIM 2886012 en Bogotá y a nivel nacional al 01- 800-0916012. Cuando se aplica en áreas cerradas, se recomienda un equipo de aplicación a prueba de explosiones.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Viene listo para usar. Mezclar con los productos epóxicos recomendados para cada sistema de protección de acuerdo a la viscosidad a obtener.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

## NOTAS LEGALES

**MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.**

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en [col.sika.com](http://col.sika.com) o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web [www.col.sika.com](http://www.col.sika.com) en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: [col.sika.com](http://col.sika.com).

**Sika Colombia S.A.S**

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte  
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia  
phone: +57 601 878 6333  
e-mail: [sika\\_colombia@co.sika.com](mailto:sika_colombia@co.sika.com)  
web: [col.sika.com](http://col.sika.com)

**Hoja de Datos del Producto**  
Sika® Ajustador Epoxico  
Marzo 2025, Versión 02.02  
020816210020000015



SikaAjustadorEpoxico-es-CO-(03-2025)-2-2.pdf

