

FICHA TECNICA

BITAKOR IMERMEABILIZANTE

5 Febrero 2022



Producto: Impermeabilizante para superficies de madera en uso exterior postes, cercas y establos, también es funcional sobre metal para protección de pisos, guardapolvos, está compuesto por un recubrimiento a base de asfalto y resinas que actúa contra la humedad, moho y el óxido.

Colores : Negro

Acabado: Mate

Disolución: Thinner Ext - Varsol - Xileno

Peso kls/ gl: Aprox 6

Rendimiento: Superficie nueva 35 a 40 M2/gal

Secado 25°C: Al tacto 60 a 90 mint
Manipulación 4 horas

% Solidos: 80

a) Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de la película aplicada.

b) El rendimiento está sujeto al estado de la superficie y al espesor de aplicación.

Estado de la superficie: Buena Limpieza eliminado grasa, polvo y residuos de silicona

No se debe mezclar con ningún tipo de pinturas .

Presentación: Galón

NO CONTIENE NI PLOMO NI CROMO

Almacenamiento recomendado 1 año

Producto inflamable.

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón

Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asesoría médica.

En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.

Aplicar en lugares ventilados y lejos de fuentes de calor y evitar la inhalación de sus vapores.

En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.

Mantengase alejado del alcance de los Niños

Transportar con las precauciones normales para productos químicos. UN 1263

Fabricado por:
Servicio al cliente
Car 7 42-01 León XIII
tel: 7823552- 3103442070
pintulider@gmail.com

COMERCIALIZADORA
PINTU LIDER
S.A.S