

FICHA TECNICA

LACA CATALIZADA



5 abril 2019



Producto: Laca Catalizada al ácido de dos componentes fabricado con materias primas de excelente calidad que permite obtener un acabado coloreado y brillante, con buena adherencia, dureza y Tersura.

Laca para todo tipo de Madera y MDF, que no tenga una exposición directa al sol, a la intemperie o a la humedad como mesas, bibliotecas, camas y muebles en general

Colores : Blanco - Negro - Miel - Caramelo - Wengue y Trasnparente.

Acabado: Brillante - Semimate y/o Mate

Disolución: No Aplica, mezcle con su catalizador

Peso kls/ gl: Aprox 3.4

Rendimiento: Superficie nueva 30 a 35 M2/gal

Secado 25°C: Al tacto 15 a 20 mint
Manipulación 50 a 60 minut

% Solidos: 35

a) Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de la película aplicada.

b) El rendimiento está sujeto al estado de la superficie y al espesor de aplicación.

Estado de la superficie: Buena Limpieza eliminado grasa, polvo y residuos de silicona

-Homogenizar bien el componente A (laca), con una espátula limpia. Agitar el componente B (catalizador).

-Mezclar 20 partes de laca con 1 parte del Catalizador (relación en volumen de 20 a 1), que corresponde con las cantidades suministradas.

-Se debe efectuar la mezcla en la proporción recomendada ya que el exceso de catalizador puede acelerar excesivamente el secado hasta llegar al cuarteamiento y el uso de una cantidad insuficiente puede ocasionar secado incompleto.

Producto inflamable.

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón

Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asesoría médica.

En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.

Aplicar en lugares ventilados y lejos de fuentes de calor y evitar la inhalación de sus vapores.

En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.

Mantengase alejado del alnce de los Niños

Transportar con las precauciones normales para productos químicos. UN 1263

NO CONTIENE NI PLOMO NI CROMO

Almacenamiento recomendado: 1 año

Fabricado por:
Servicio al cliente
Car 7 42-01 León XIII
tel:7823552- 3103442070
pintulider@gmail.com

COMERCIALIZADORA
PINTU LIDER
S.A.S