

FICHA TÉCNICA

Removedor de Pintura



Descripción:

El REMOVEDOR DE PINTURA, está diseñado para varios tipos de pintura esmalte, lacas, vinilos, poliuretanos entre otros, en distintos sustratos como metal madera y concreto, para su remoción total, no es recomendado sobre plástico

Preparación de la superficie:

- Buena Limpieza y libre de grasa polvo y humedad.
- **Homogenice el producto con una espátula antes de aplicarlo sobre la superficie. Tener precaución al destapar el envase, debido a la alta presión interna en la cual se encuentra**

Su aplicación es con brocha, sobre toda la superficie dejando actuar durante 10 a 20 minutos. La pintura reblandecida se debe retirar con una espátula. Si aún existen residuos de pintura adherida, es necesario aplicar una segunda capa de removedor hasta lograr una remoción total.

Removida la pintura se debe lavar con agua y disolventes no grasos la superficie con el fin de eliminar todo rastro del removedor ya que los residuos del removedor sobre la superficie pueden afectar las propiedades de adherencia a la pintura a aplicar.

RENDIMIENTO APROXIMADO:

Este depende de la cantidad de manos necesarias para remover la capa de pintura.

El REMOVEDOR , contiene disolventes muy fuertes y produce vapores peligrosos, por lo tanto es un líquido inflamable toxico. • **Se debe tener cuidado al destapar el envase debido a la alta presión interna a la cual se puede encontrar el producto y provocar salpicaduras.**



FICHA TÉCNICA

Removedor de Pintura



Recomendaciones:

Contiene materiales inflamables por lo que se debe mantener alejado del calor, fuego o chispas. Evite la inhalación prolongada de sus vapores asegurando una ventilación apropiada al aplicar el producto. Evite el contacto con la piel ya que esta puede producir irritación y escozor.

En tal caso, lave la parte afectada con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Si presenta irritación consultar al médico. En caso de salpicadura en los ojos, aplicar agua corriente durante 15 min, y buscar asesoría médica.

En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica. Se debe tener cuidado al destapar el envase debido a la alta presión interna a la cual se puede encontrar el producto y provocar salpicaduras. Asegure una buena ventilación al aplicar el producto. En lugares con poca o ninguna ventilación utilice máscara de aire y equipo anti-chispa. Use equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y máscara para solventes orgánicos. No consuma alimentos mientras manipula el producto.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

Para mayor información comuníquese en nuestras líneas 310 3442070 – 7823552.

Producto fabricado por **COMERCIALIZADORA PINTULIDER SAS**

Versión 2 Actualizada 5 febrero 2022

