

FICHA TÉCNICA

Esmalte Base AGUA



Descripción:



Pintura acrílica de acabado semibrillante, de secado al aire posee excelente resistencia y durabilidad. Resistente a hongos y algas, amigable con el Medio Ambiente. Empleado como acabado para la protección o decoración de superficies interiores y exteriores, paredes, drywall, madera, sobre metal aplicar primero una base anticorrosiva.

Uso en laboratorios, zonas de alimentos, baños muy resistentes para ambientes exteriores Lavar después de 30 días con jabones de tocador.

Preparación de la superficie:

- Buena Limpieza y libre grasa polvo y humedad
- Se deben resanar las grietas y agujeros y otros defectos como estuco KORA que puedan afectar el acabado.
- Remueve con cepillo o grata la cal o carburo.
- No aplique sobre cal, carburo o similares, no mezcle con pinturas base aceite.
- Para eliminar las manchas de hongos y moho prepare una solución de hipoclorito de sodio (10 partes de agua por 1 de hipoclorito de sodio), fregar con un cepillo de cerdas duras (10 min para que actúe) lave con abundante agua y deje secar.
- No lave con ácidos fuertes ya que estos pueden afectar el acabado del producto. Lave con jabón de tocador.

Seguir las recomendaciones de preparación de superficie, esto garantiza la calidad del acabado



FICHA TÉCNICA

Esmalte Base AGUA



Datos técnicos

e) Remoción de Manchas Lavabilidad	> 80%
f) Resistencia a la abrasión en húmedo	Minimo 500 ciclos
g) Poder Cubriente Relación de Contraste % a 3 Mills	> 96%
h) Entizamiento	No presenta
i) Resistencia al agua	No presenta cambios arrugamiento, cuarteo u otro defecto notorio
j) Resistencia al álcali	
Brillo especular	30 - 60
Viscosidad 25° KU	90 - 95 KU
% solidos	52-56%
Tiempo de secado	1 horar tacto 4 horas manejo

- **Soluble en agua a volumen máximo de un 5%**
- Aplique con brocha o rodillo, de 2 a 3 manos de pintura.
- Deje secar de 2 a 3 horas entre manos de pintura.



FICHA TÉCNICA

Esmalte Base AGUA



Recomendaciones:

Se da una garantía de los productos siempre y cuando se den las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura y almacenamiento adecuados recomendada incluida en la ficha técnica del producto. De no cumplir las anteriores condiciones no habrá garantía.

Producto fabricado a base de agua no presenta riesgo de explosión o incendio. Su nivel de toxicidad por inhalación de vapores es bajo, se recomienda aplicar en un lugar con buena ventilación, utilizando guantes y gafas de seguridad.

En caso de derrame recoja el producto en recipientes para evitar contaminación.

No consuma alimentos mientras manipula el producto.

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto.

Almacene el producto en un recipiente cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de ignición.

No vierta el producto en desagües, sobre suelos, quebradas o ríos

Si va a manejar el producto por más de un mes no agregue agua ya que dañaría el producto.

Para mayor información comuníquese en nuestras líneas 310 3442070 – 7823552.

Producto fabricado por **COMERCIALIZADORA PINTULIDER SAS**

Versión 2 Actualizada 5 febrero 2022

