

VINILO CUBRIENTE T2

Pintura base agua para uso en interiores



CAMPOS DE APLICACIÓN

Pintura para todo tipo de superficies internas, en obra nueva o sobre pinturas existentes donde se requiera dar un acabado de alta blancura, atractivo, suave, tono mate y con baja retención de polvo. Protege y decora sustratos tales como cementosos, base cal o yeso.

Algunos ejemplos de aplicación

- Pintura interior de todo tipo de paredes en obra nueva y existente, sobre morteros tipo cementoso, base cal o yeso (estucos en general), siempre y cuando estén bien adheridos al sustrato, no presenten partes sueltas o en mal estado.
- Repinte de muros interiores con trabajos de pintura existente, los cuales deben estar completamente adheridos al sustrato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinilo Cubriente T2 es una pintura base agua, para interiores, con alto poder cubriente, alta blancura y acabado mate, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y cargas seleccionadas para paredes interiores. Cuando se aplica en superficies interiores, **Vinilo Cubriente T2** adhiere perfectamente a todo tipo de mamposterías, revoques, estucos o pinturas existentes; siempre y cuando estén bien adheridos al sustrato y no presenten partes sueltas o deleznales.

Vinilo Cubriente T2 protege el sustrato y le da un acabado uniforme, mate con un acabado de efecto suave al tacto.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Preparación del sustrato

Las superficies deben estar bien curadas, perfectamente limpias, consolidadas y secas.

Remover cualquier rastro de grasas y sustancias ajenas a la superficie, así como partes sueltas o que no se encuentren bien adheridas.

Sellar fisuras y reparar áreas deterioradas empleando para ello productos adecuados del catálogo de productos para construcción MAPEI

Sellar porosidades y áreas desniveladas usando morteros y estucos de la línea MAPEI construcción.

En superficies porosas aplicar una dilución de **Mapelátex PVA**/agua en relación 1/1 para las más absorbentes o 1/2 para las menos absorbentes, con el fin de evitar la formación de una película vitrificada sobre la superficie.

Preparación del producto

Diluir **Vinilo Cubriente T2** con 15 – 20% de agua, asegurándose de que la mezcla quede completamente homogénea. Usar taladro de baja revolución, de ser posible. Cuando se preparen cantidades parciales se recomienda que la dilución se haga en el empaque original y posteriormente verter en otro recipiente la cantidad requerida.

Aplicación del producto

Aplicar **Vinilo Cubriente T2** con brocha, rodillo o equipo airless sobre la superficie completamente seca, estucada y/o con capa de imprimación con **Mapelátex PVA**. El ciclo se completa con al menos dos capas de **Vinilo Cubriente T2**. Esperar entre 4 a 6 horas entre capas, dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad; en cualquier caso, esperar hasta que la capa previamente aplicada esté totalmente seca.

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA PREPARACION Y APLICACIÓN

- No aplicar a temperaturas por debajo de +5 °C
- No aplicar con nivel de humedad superior al 85%
- No aplicar en superficies exteriores, expuestas a la lluvia o rayo directo del sol
- No aplicar sobre superficies húmedas o sobre sustratos que no estén perfectamente curados.

LIMPIEZA

Lavar brochas, rodillos y demás herramientas usadas en la aplicación de **Vinilo Cubriente T2** con agua antes de que la pintura se seque.

CONSUMO

El consumo está altamente influenciado por la rugosidad y absorción del sustrato, por el color aplicado y según la técnica de aplicación usada. Bajo condiciones normales, el consumo es generalmente de 0,3-0,4 kg/m² (en dos capas de producto).

PRESENTACIÓN

Vinilo Cubriente T2 está disponible en cuñete (5 galones), balde (2,5 galones) y galón.

ALMACENAMIENTO

24 meses almacenado en lugar seco, alejado de fuentes de calor y a temperaturas entre +5°C y +30°C. Proteger de congelación.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Para obtener más información sobre el uso seguro de nuestros productos consultar la última versión de nuestra Hoja de Seguridad disponible en nuestra página web www.mapei.com/co.

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Consistencia:	líquido espeso
Colores:	blanco, blanco almendra y blanco hueso
Densidad (gr/cm ³):	aproximadamente 1,65
Contenido de sólidos:	aproximadamente 65%

DATOS DE APLICACIÓN

Relación de mezcla:	15 a 20% de agua
Tiempo entre capas:	6-12 horas, en cualquier caso, dependiendo de la temperatura al momento de la aplicación, capas previas deberán estar completamente secas antes de continuar con la aplicación
Temperatura de aplicación:	de +5 °C a +35 °C
Consumo:	0,3-0,4 kg/m ² (en dos capas)

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones aquí descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán confirmarse mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asumirá toda la responsabilidad que pudiera derivar de su uso. Hacer referencia a la versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la web www.mapei.com/co

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha de Datos Técnicos puede ser reproducido en otro documento relacionado con el proyecto, pero el documento resultante no sustituye o complementa los requerimientos de esta ficha técnica en el momento de la aplicación del producto MAPEI. Para especificaciones técnicas e información de garantía actualizada, por favor visite nuestro sitio web www.mapei.com/co. CUALQUIER MODIFICACIÓN AL TEXTO, REQUISITOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA DE DATOS TÉCNICOS EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

Mapei Colombia S.A.S.

Carrera 48 no. 100 D Sur, 250 La Estrella, 055460, Antioquia



+57-4 444 65 15



www.mapei.com.co



info@mapei.com.co

60512-03-2025 es-co (CO)

Toda reproducción de textos, fotografías e ilustraciones publicados está totalmente prohibida.

