Pattex NO MAS CLAVOS FUERTE Y FÁCIL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

No Más Clavos Fuerte y Fácil®, es un pegamento de montaje con agarre inmediato* especificado para instalar elementos decorativos en paredes y techos como guardaescobas, molduras, cenefas, percheros entre otros; sin necesidad de taladrar, atornillar ni clavar.

** El agarre inmediato se obtiene en objetos pequeños con grandes áreas de pegado. Se puede colocar peso después de 12 h.*

CAMPOS DE APLICACIÓN

Ideal para: Madera, cerámica, aluminio, concreto, ladrillo, piedra, yeso, plástico, (excepto Polietileno (PE), Polipropileno (PP), Teflónm.R.. No se recomienda su uso en superficies en constante contacto con agua.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- 70% más fuerte*
- Seca total en 12 horas.
- Una vez seco se puede pintar.
- Garantiza un pegado duradero.
- Aplicación sencilla.
- Ideal para aplicaciones en superficies verticales ya que no escurre.
- Fácil de limpiar con agua o un trapo húmedo.
- Resiste hasta 70°C y vibraciones.
- No tóxico
- Fórmula amigable con el ambiente.

** Comparado con la fórmula anterior.*

INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades:
Color: Blanco
Apariencia: Pasta Suave Densidad: 1.03 -1.07

Materias Primas Básicas:
Látex sintético, agua, espesantes y cargas funcionales.



Características Físicas y Químicas:
Contenido de sólidos: 66.4%
Viscosidad: 2, 000, 000 mPa*s

DISTRIBUIDORES IMPER-PLAK S.A.S

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Pattexm.® No Más Clavos Fuerte y Fácil®, viene listo para ser usado. La presentación de cartucho se aplica con una pistola estándar de calafateo y las presentaciones en tubo de manera manual, no es necesario ningún tratamiento previo especial.

Preparación de la superfice:

Remueva con un paño seco todo el polvo, grasa, humedad y suciedad que pueda tener la superficie antes de aplicar el producto. Garantice que la superficie a unir no tenga material suelto o salido que afecte la adherencia entre las dos caras de adhesión.

Aplicación

Cartucho
Corte la punta del cartucho con una navaja .
Inserte el cartucho en una pistola de calafateo.

Tubo
Destape el tubo girando la tapa y desprenda la

etiqueta protectora.

Ambas presentaciones
Aplique Pattexm.® No Más Clavos en una de las superficies a pegar y presione firmemente. El agarre será inmediato.

Limpie los restos con agua. Se puede colocar peso a las 12 horas aproximadamente.

¡El resultado será Perfecto!

PRESENTACIONES

- Cartucho plástico de 353 g
- Tubo de 227 g
- Tubo de 113 g

ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VIDA

- Debe almacenarse en un lugar fresco y seco. No exponga a los rayos del sol.
- El tiempo de vida, para cartuchos y tubos que no se han abierto, es de aproximadamente 18 meses.

Unidad de empaque
Unidades por caja:
12 Cartuchos de 353 g
12 tubos de 227 g
12 tubos de 113 g

NOTAS DE APLICACIÓN Y LIMITACIONES

- Al menos uno de los materiales a pegar debe ser poroso, por ejemplo, madera, corcho, yeso, mampostería o concreto, entre otros.
- En superficies muy irregulares es necesario el uso de un resanador para nivelarlas antes de iniciar el pegado.
- No se recomienda el uso del producto en superficies expuestas a la humedad o inmersión en agua.
- El tiempo de secado dependerá de la porosidad de los materiales a pegar y de las condiciones atmosféricas donde se este realizando la aplicación. El tiempo de secado será más largo si una de las superficies no es porosa.

PRECAUCIONES

Se recomienda utilizar elementos de protección y leer con anterioridad la Hoja de Seguridad del producto (MSDS).

Mantener lejos del alcance de los niños.

Las instrucciones plasmadas en la presente Ficha Técnica están basadas en métodos y condiciones específicas de aplicación del producto. Se recomienda a los usuarios realizar evaluaciones previas de acuerdo a sus necesidades.

DISTRIBUCIONES IMPER-PLAK S.A.S

Henkel

Henkel Colombiana S.A.S.
Calle 17 # 68B - 97
Bogotá D.C., Colombia
www.ceresitprocolombia.com