

EUCOSLIP V

Agente desmoldante de concreto para formaleta metálica

VARIOS TRATAMIENTOS DE
SUPERFICIE Y LIMPIADORES

EUCOSLIP V

TX40T224

Descripción

EUCOSLIP V es un agente desmoldante base aceites inorgánicos que forma una película entre el concreto y la formaleta metálica, reduciendo la adherencia entre ambos sin modificar las características físicas de la superficie del concreto y facilitando la liberación de los mismos.

La superficie obtenida es suave, libre de irregularidades y lista para pintar o dar otro tipo de acabado. Las formaletas quedan limpias para ser utilizadas nuevamente.

EUCOSLIP V presenta buena tixotropía que evita el escurrimiento en superficies verticales; **EUCOSLIP V** puede ser utilizado en superficies horizontales.

Información Técnica

Apariencia : Líquido de baja viscosidad

Color : Ambar

Densidad : 0.85 kg/l +/- 0.02 kg/l

Viscosidad : 25 cps +/- 5 cps

Usos

- Desmoldante para formaleta metálica.

Ventajas

- No mancha, no requiere lavado del concreto.
- Ahorra tiempo de limpieza.
- Mejora el acabado del concreto especialmente en concretos arquitectónicos.
- Protege las formaletas de la oxidación.
- Económico y fácil de usar.
- Permite la aplicación con 12 horas de anticipación a la fundida del mortero o concreto si la temperatura no es mayor a 20°C.
- Aumenta la vida útil de la formaleta.

Rendimiento

EUCOSLIP V 60 g/m² - 80 g/m² por capa, dependiendo de la calidad de la formaleta

Aplicación

Preparación de la superficie

- La superficie de la formaleta debe estar limpia, libre de polvo, humedad y materiales extraños que pueden afectar el desempeño del producto.
- Se recomienda remover el polvo con un paño seco antes de la aplicación del desmoldante.

Colocación

El producto viene listo para usar en superficies horizontales y verticales, se aplica con brocha, rodillo o aspersor.

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCOSLIP V

Agente desmoldante de concreto para formaleta metálica

VARIOS TRATAMIENTOS DE
SUPERFICIE Y LIMPIADORES

Recomendaciones Especiales

- Se requiere aplicar **EUCOSLIP V** nuevamente después de utilizada la formaleta.
- Se recomienda el uso de elementos de protección como gafas y máscaras contra gases o vapores orgánicos para la manipulación del producto.
- Para temperaturas mayores a 25°C no exponer la aplicación por más de ½ hora.
- Para lograr una completa homogeneización **EUCOSLIP V** debe ser agitado antes de usar.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

EUCOSLIP V debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, bajo techo y alejado de posibles fuentes de ignición.

Vida útil en almacenamiento:

- 6 meses en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Garrafa : 16 kg
Tambor : 170 kg.

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Mayo 11 de 2022

EUCOSLIP V

TX40T224

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.
PBX: (1) 869 87 87
WWW.TOXEMENT.COM.CO

