

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaTack® Panel Fixing Tape

Cinta espaciadora y de fijación, autoadhesiva doble cara

DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO

Base química	Polietileno (con adhesivo sensible a la presión)
Color	Antracita
Temperatura de aplicación	5 – 35 °C
Resistencia a la compresión (ISO 844)	50 % compresión 0.12 MPa
Adhesión por pelado (FTM 1)	180°, 30 minutos, acero inoxidable 23 N / 25 mm ^{A, B}
Resistencia al corte (FTM 8)	1 kg / 25 mm x 25 mm 150 horas
Temperatura de servicio	-40 – 70 °C
Vida útil	24 meses ^C

A) FTM = Método de prueba FINAT

B) Dirección transversal

C) almacenamiento por debajo de 25 °C en un lugar seco, protegido de la luz solar

DESCRIPCIÓN

SikaTack® Panel Fixing Tape es una cinta espaciadora de polietileno de celda cerrada para la fijación inicial de paneles de fachada durante el curado del SikaTack® Panel Adhesivo. Tiene un adhesivo sensible a la presión en ambos lados y ofrece muy altas propiedades de pelado y corte.

SikaTack® Panel Fixing Tape forma parte de un sistema para la fijación oculta y económica de fachadas ventiladas. Con el sistema SikaTack® Panel, que consiste en SikaTack® Panel Adhesivo y los pretratamientos correspondientes como SikaTack® Panel Primer, los paneles de fachada se adhieren de manera invisible a su subestructura.

VENTAJAS

- Tack inicial muy alto
- Adhiere bien a una amplia variedad de sustratos
- Fácil y rápida aplicación
- Liner de recubrimiento fácil de retirar
- Completamente compatible con los adhesivos SikaTack® Panel

AREAS DE APLICACIÓN

SikaTack® Panel Fixing Tape se utiliza generalmente para la fijación inicial de paneles utilizados para fachadas ventiladas (hasta que el SikaTack® Panel Adhesivo esté curado) y para ajustar el espesor correcto de la junta. El uso de la cinta de fijación SikaTack® Panel Fixing Tape permite una fijación inicial económica y rápida de los paneles de la fachada. Este producto está indicado únicamente para usuarios profesionales experimentados. Deben realizarse pruebas con sustratos y a condiciones reales para garantizar la adhesión y la compatibilidad del material.

METODO DE APLICACIÓN

Preparación del Soporte

SikaTack® Panel Fixing Tape debe aplicarse sobre el sustrato pretratado, como se define para el uso del adhesivo SikaTack® Panel.

Aplicación

Alinee y aplique SikaTack® Panel Fixing Tape en toda la longitud de las secciones verticales y paralelas a los bordes de los perfiles de la subestructura. Presione la cinta sobre el sustrato pretratado. El recubrimiento de liberación de SikaTack® Panel Fixing Tape debe quitarse después de la aplicación del SikaTack® Panel Adhesivo. Coloque los paneles con precisión y presiónelos firmemente hasta que entren en contacto completo con SikaTack® Panel Fixing Tape. Una vez aplicada la cinta de fijación, no se debe quitar ni reutilizar. Por tanto, es fundamental colocar la cinta con cuidado. Asegúrese de que el producto esté en contacto con ambas superficies. Si la unidad no está alineada correctamente, retire la cinta de fijación usada, deséchela y repita la aplicación con cinta nueva.

SikaTack® Panel Fixing Tape es compatible con todos los componentes del sistema SikaTack® Panel.

SikaTack® Panel Fixing Tape debe ser utilizado en aplicaciones de fachadas ventiladas solo por profesionales experimentados y después de un examen detallado y la aprobación por escrito de los detalles del proyecto correspondiente por parte del Departamento Técnico de Sika Industry.

NOTA IMPORTANTE

SikaTack® Panel Fixing Tape no es un componente estructural. El SikaTack® Panel Adhesivo proporciona resistencia a largo plazo. Por lo tanto, nunca incluya los valores mecánicos de la cinta en el cálculo de la resistencia a largo plazo requerida. SikaTack® Panel Fixing Tape no debe usarse para aplicaciones de acristalamiento estructural.

INFORMACION ADICIONAL

La información aquí contenida se ofrece solo como orientación general. Puede solicitar asesoramiento sobre aplicaciones específicas en el Departamento Técnico de Sika Industria. Copias de las siguientes publicaciones están disponibles bajo petición:

- Hoja de Seguridad del producto
- Guía de Aplicación del Sistema SikaTack® Panel

PRESENTACION

Rollo de 33 m	3 x 12 mm
---------------	-----------

DATOS DE BASE DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

NOTA LEGAL

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada e las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaTack® Panel Fixing Tape
Versión 02.01 (03 - 2023), es_ES
019436010019001000

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75

