

FICHA TECNICA

CARRAPLAST

5 abril 2019



Producto:

Recubrimientos tipo pasta texturizable base agua lista para usar, ideal para aplicaciones en techos y ambientes interiores.

Posee facilidad de aplicación, secado rápido, blancura y es tinturable con concentrados base agua. presenta gran adherencia sobre superficies como concreto, mortero, yeso, paneles prefabricados, madera y estuco.

Colores: Blanco

Acabado: Texturado Relieve Mate

Disolución: Producto listo para usar

Rendimiento: Por kilo 3 a 3.5 kls x 1 mt²

Secado 25°C: 4 a 6 horas Secado total 48 horas

Presentación: Cuñ 30 kls - Tambor 300 kls

solidos %: 75% +/-

Estabilidad del producto:

La estabilidad el producto en envase origina es de 10 meses a partir de la fecha de fabricación una vez destapado el producto debe ser usado lo mas pronto posible para evitar la formación de natas.

Información de Seguridad:

Producto NO inflamable.

Use guantes y gafas

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón

Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asesoría médica.

En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.

En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.

Mantener fuera del alcance de los niños.



Fabricado por:

Servicio al cliente

Car 7 42-01 León XIII

tel: 7823552- 3103442070

pintulider@gmail.com