

BRONCO FACHADA

Pintura acrílica protectora para aplicación en exteriores



CAMPOS DE APLICACIÓN

Para pintura de superficies exteriores nuevas y de mantenimiento, brindando una capa de acabado lisa, de larga durabilidad, resistente a los ataques del medio ambiente y los efectos de los rayos UV.

La formulación especial del producto lo hace especialmente apto para pintar sobre todo tipo de sustratos cementosos como concreto y mortero dando como resultado la impermeabilización de la fachada.

Algunos ejemplos de aplicación

- Pintura sobre superficies cementosas nuevas, bien curadas; sobre superficies base yeso nuevas o existentes y en general sobre superficies pulidas y en buen estado.
- Pintura sobre acabados existentes que estén bien adheridos al sustrato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bronco Fachada es una pintura acrílica para exteriores, diluible en agua, de acabado mate, excelente poder de cubrimiento, adherencia y durabilidad.

Bronco Fachada es resistente a las diferentes condiciones climáticas y la acción agresiva del smog, sales y efecto del sol, protegiendo el sustrato.

Bronco Fachada se adhiere perfectamente a todo tipo de sustratos incluidas pinturas existentes que se encuentren correctamente adheridas a la superficie.

Bronco Fachada es apta también para uso interior sobre mampostería, revoques o superficies pintadas previamente, en general, superficies sanas y estables.

Bronco Fachada protege el sustrato y le da apariencia uniforme y atractiva con acabado sedoso. Varios colores disponibles, consultar la carta de colores.

Bronco Fachada cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC5828 que regula la calidad de las pinturas al agua tipo emulsión para uso exterior de alta resistencia.

RECOMENDACIONES

- No aplicar **Bronco Fachada** en sustratos húmedos o sustratos que no estén debidamente curados.
- No aplicar **Bronco Fachada** en temperaturas inferiores a +5 °C ni superiores a +35 °C (la superficie debe estar seca y no debe estar sometida a rayos de sol directos).
- No aplicar **Bronco Fachada** si el nivel de humedad relativa es mayor al 85%.
- No aplicar **Bronco Fachada** si el pronóstico de lluvia es alto o en presencia de fuertes vientos.

- Por favor dirigirse a la sección “Instrucciones de seguridad para preparación y aplicación”.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION

Preparación del sustrato

Las superficies nuevas o que hayan sido reparadas con morteros deben estar completamente curadas, perfectamente limpias, sanas y secas. Remover restos de aceites, grasas y partes sueltas. Sellar fisuras presentes en el sustrato y reparar las secciones deterioradas.

Sellar porosidades y reparar desniveles del sustrato usando morteros y estucos de la línea de productos para construcción MAPEI.

Aplicar una capa de **Mapelátex PVA** como mejorador de adherencia en superficies deleznales. Consultar a nuestro departamento técnico.

Preparación del producto

Diluir **Bronco Fachada** en un 10%-15% de agua, mezclar bien. Para mejores resultados usar taladro de baja revolución para realizar la mezcla.

En caso de requerir solo una cantidad parcial de **Bronco Fachada**, realice la mezcla dentro del empaque original antes de retirar la cantidad requerida para el trabajo.

Aplicación del producto

Bronco Fachada puede aplicarse usando los métodos tradicionales con brocha o rodillo o por medio de equipos de pistola con o sin aire.

Se recomienda aplicar como mínimo dos capas de **Bronco Fachada** para poder garantizar el ciclo de protección ofrecido por el producto. Tiempo de espera entre capas entre 3-6 horas, de acuerdo con la humedad y temperatura presentes, garantizando siempre que la primera capa esté completamente seca.

LIMPIEZA

Brochas, rodillos y otras herramientas pueden limpiarse con agua, antes que **Bronco Fachada** se haya secado.

CONSUMO

El consumo está altamente relacionado con la absorción y rugosidad del sustrato, el color elegido y la técnica de aplicación usada. En condiciones normales el consumo se estima entre 0,3 y 0,4 Kg/m² (en dos capas de producto). Ver tabla de rendimientos teóricos.

TABLA DE RENDIMIENTOS

SUPERFICIE	RENDIMIENTOS
Sobre superficie porosas, nuevas o sin tratar	8 a 10 m ² /galón
En repinte sobre diferente color	15 a 25 m ² /galón
En repinte sobre igual color	20 a 30 m ² /galón

PRESENTACIÓN

Bronco Fachada esta disponible en presentaciones de 1 galón, 2,5 galones (balde) y 5 galones (cuñete).

ALMACENAMIENTO

24 meses si es almacenada en su empaque original, en lugar seco y fresco, alejado de fuentes de calor, a temperatura entre +5 °C y +30 °C. (como las otras fichas técnicas).



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Para obtener más información sobre el uso seguro de nuestros productos consultar la última versión de nuestra Hoja de Seguridad disponible en nuestra página web www.mapei.com/co.

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Consistencia:	líquido denso
Colores:	blanco y colores según carta de colores
Densidad (kg/l):	1,30 ± 0,2
PH directo:	8,0 - 9,5
Contenido de sólidos (%):	60% ± 2

DATOS DE APLICACIÓN

Relación de dilución:	10-15% de agua
Tiempo entre capas:	3-6 horas, de acuerdo con la temperatura y la humedad, en cualquier caso, solo aplicar cuando la primera capa se encuentre totalmente seca
Temperatura de aplicación:	de +10 °C a +35 °C
Consumo (kg/m ²):	0,3-0,4 (dos capas)

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones aquí descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán confirmarse mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asumirá toda la responsabilidad que pudiera derivar de su uso. Hacer referencia a la versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la web www.mapei.com/co

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha de Datos Técnicos puede ser reproducido en otro documento relacionado con el proyecto, pero el documento resultante no sustituye o complementa los requerimientos de esta ficha técnica en el momento de la aplicación del producto MAPEI. Para especificaciones técnicas e información de garantía actualizada, por favor visite nuestro sitio web www.mapei.com/co. CUALQUIER MODIFICACIÓN AL TEXTO, REQUISITOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA DE DATOS TÉCNICOS EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

Mapei Colombia S.A.S.

Carrera 48 no. 100 D Sur, 250 La Estrella, 055460, Antioquia



+57-4 444 65 15



www.mapei.com.co



info@mapei.com.co

60503-02-2025 es-co (CO)

Toda reproducción de textos, fotografías e ilustraciones publicados está totalmente prohibida.

